

零转角割草机用 IHT 驱动桥 T2T 系列 T2T7



产品概述：

T2T7 型是一个强大的零转，为升级的住宅割草机提供更好的速度，改善重量能力和更多的扭矩。

- l. o. g. i. c. 外壳设计专利，易于安装，可靠性和适用性。
- 重型钢轴增加强度和速度。
- 免维护湿磁盘内部制动系统，可靠的停止动力。
- 外部流体储集层，便于进入和维护。
- 坚固的全铝外壳，具有专业的耐用性和可靠的性能。
- 低姿态安装和改善车辆间隙的光滑设计。

应用：

用于零转角割草机（ZTR）用小型 IHT 驱动桥。

技术参数：

| | T2T-7 |
|----------------|-----------|
| 排量 (cc/min-1) | 7 |
| 额定输出扭矩 (N·m) | 161 |
| 最高输入转数 (min-1) | 3, 100 |
| 减速比 | 20. 00: 1 |
| 车轴尺寸 (mm) | 25. 4 |
| 最大轮胎尺寸 (inch) | 16~22 |
| 重量 (干) (kg) | 15 |

| | |
|---------------|------------------|
| 车轴最大承载净重 (kg) | 454 片轴 227 |
| 制动方式 | 湿盘 |
| 刹车容量 (N·m) | 258 |
| 液压油 (L) | SAE 10W-30 CD级 2 |
| 旁通阀 | 标准 |
| 外部液压取出 | 无 |

外型尺寸:

